


Серия: LEX-VPP, BX-VPP

Ролики из нержавеющей стали с крепёжной панелью, колесо со стандартной цельнолитой резиновой шиной

50 - 205 кг

RoHS



Кронштейны: серии LEX/BX - изготовлены методом штамповки из высококачественной нержавеющей хромоникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304), поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, снабжён уплотнением, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим долговечность, минимальный люфт и лёгкость вращения. Все детали, включая элементы оси колеса, коррозионноустойкие.

Ось колеса на болту. Поверхность кронштейнов обработана вибрационным шлифованием.

Обзорная информации о кронштейнах: на странице 70

Чертежи крепёжных панелей: на странице 77

Фиксирующая система "stop-fix": на странице 80

Колёса: серии VPP - шина: цельнолитая, из стандартной резины, 80° Shore A, цвет серый, не оставляет следов. У колёс размером 80 x 32 мм: 90° Shore A.

Обод: из высококачественного, прочного на излом полипропилена, цвет чёрный.

У колеса размером 80 x 32 мм: из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, цвет тёмно-серый. Типы подшипников: подшипник скольжения или роликоподшипник из нержавеющей стали.

Подробное описание: на страницах 139, 140 и 43



Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина шины [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LEX-VPP 80G-SG	BX-VPP 80G-SG	LEX-VPP 80G-FI-SG	80	25	50	скольжения	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-VPP 80XR-SG	BX-VPP 80XR-SG	LEX-VPP 80XR-FI-SG	80	25	50	роликовый	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-VPP 82G-SG	BX-VPP 82G-SG	LEX-VPP 82G-FI-SG	80	32	100	скольжения	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-VPP 100G-SG	BX-VPP 100G-SG	LEX-VPP 100G-FI-SG	100	30	70	скольжения	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-VPP 100XR-SG	BX-VPP 100XR-SG	LEX-VPP 100XR-FI-SG	100	30	70	роликовый	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-VPP 125G-SG	BX-VPP 125G-SG	LEX-VPP 125G-FI-SG	125	37,5	100	скольжения	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LEX-VPP 125XR-SG	BX-VPP 125XR-SG	LEX-VPP 125XR-FI-SG	125	37,5	100	роликовый	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LEX-VPP 150G-1-SG	BX-VPP 150G-1-SG	LEX-VPP 150G-1-FI-SG	150	40	135	скольжения	190	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 150G-SG	BX-VPP 150G-SG	LEX-VPP 150G-FI-SG	150	40	135	скольжения	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-VPP 150XR-1-SG	BX-VPP 150XR-1-SG	LEX-VPP 150XR-1-FI-SG	150	40	135	роликовый	190	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 150XR-SG	BX-VPP 150XR-SG	LEX-VPP 150XR-FI-SG	150	40	135	роликовый	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-VPP 160G-1-SG	BX-VPP 160G-1-SG	LEX-VPP 160G-1-FI-SG	160	40	135	скольжения	195	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 160G-SG	BX-VPP 160G-SG	LEX-VPP 160G-FI-SG	160	40	135	скольжения	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-VPP 160XR-1-SG	BX-VPP 160XR-1-SG	LEX-VPP 160XR-1-FI-SG	160	40	135	роликовый	195	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 160XR-SG	BX-VPP 160XR-SG	LEX-VPP 160XR-FI-SG	160	40	135	роликовый	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-VPP 200G-1-SG	BX-VPP 200G-1-SG	LEX-VPP 200G-1-FI-SG	200	50	205	скольжения	235	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 200G-SG	BX-VPP 200G-SG	LEX-VPP 200G-FI-SG	200	50	205	скольжения	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-VPP 200XR-1-SG	BX-VPP 200XR-1-SG	LEX-VPP 200XR-1-FI-SG	200	50	205	роликовый	235	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 200XR-SG	BX-VPP 200XR-SG	LEX-VPP 200XR-FI-SG	200	50	205	роликовый	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54

Аксессуары



	с фиксатором "ideal-stop" *	нерж. фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° **	нерж. фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° **	с пластмассовой защитой стопы
Техническое описание на стр.	80	83	83	84
Дополнение к наименованию	-IS	RI-03.01-KX	RI-03.03-KX	-FP
В наличии для	Ø 160 - 200 мм с панелью 140x110	Ø колеса 100 - 125 мм	Ø 150 - 200 мм с панелью 140x110	Ø колеса 125 мм по запросу

* без изменения общей высоты

** только для поворотных роликов без фиксирующих систем