


Серия: LEXZ-VPP

Ролики из нержавеющей стали с цапфой, колесо со стандартной цельнолитой резиновой шиной

50 - 205 кг

RoHS



Кронштейны: серии LEXZ - изготовлены методом штамповки из высококачественной хромоникелевой нержавеющей стали (номер стали 1.4301/AISI 304), поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим долговечность и лёгкость вращения. Цапфа и центральный стержень соединены болтом с фиксацией резьбы или представляют собой единый элемент. Все детали, включая элементы оси колеса, коррозионностойкие. Ось колеса на болту. Поверхность кронштейнов обработана вибрационным шлифованием. Обзорная информация о кронштейнах: на странице 70 Фиксирующая система "stop-fix": на странице 80

Колёса: серии VPP - шина: цельнолитая, из стандартной резины, 80° Shore A, цвет серый, не оставляет следов. У колёс размером 80 x 32 мм: 90° Shore A. Обод: из высококачественного, прочного на излом полипропилена, цвет чёрный. У колеса размером 80 x 32 мм: из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, цвет тёмно-серый. Типы подшипников: подшипник скольжения или роликоподшипник из нержавеющей стали. Подробное описание: на страницах 139, 140 и 43

Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина шины [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр цапфы [мм]	Длина цапфы [мм]	Смещение [мм]
LEXZ-VPP 80G-SG	LEXZ-VPP 80G-FI-SG	80	25	50	скольжения	102	20	50	38
LEXZ-VPP 82G-SG	LEXZ-VPP 82G-FI-SG	80	32	100	скольжения	102	20	50	38
LEXZ-VPP 100G-SG	LEXZ-VPP 100G-FI-SG	100	30	70	скольжения	125	20	50	36
LEXZ-VPP 125G-SG	LEXZ-VPP 125G-FI-SG	125	37,5	100	скольжения	150	20	50	40
LEXZ-VPP 150G-SG	LEXZ-VPP 150G-FI-SG	150	40	135	скольжения	190	27	60	54
LEXZ-VPP 160G-SG	LEXZ-VPP 160G-FI-SG	160	40	135	скольжения	195	27	60	54
LEXZ-VPP 200G-SG	LEXZ-VPP 200G-FI-SG	200	50	205	скольжения	235	27	60	54

Аксессуары



с пластмассовой защитой стопы

Техническое описание на стр. 84

Дополнение к наименованию -FP

В наличии для Ø колеса 125 мм по запросу