


Серия: LEX-POEV, BX-POEV

## Ролики из нержавеющей стали с крепёжной панелью, колесо с эластичной резиновой шиной "Blickle EasyRoll"

140 - 300 кг

RoHS



**Blickle EasyRoll**

**Кронштейны:** серии LEX/BX - изготовлены методом штамповки из высококачественной нержавеющей хромоникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304), поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, снабжён уплотнением, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим долговечность, минимальный люфт и лёгкость вращения. Все детали, включая элементы оси колеса, коррозионностойкие.

Ось колеса на болту. Поверхность кронштейнов обработана вибрационным шлифованием.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 70

Чертежи крепёжных панелей: на странице 77

Фиксирующая система "stop-fix": на странице 80

**Колёса:** серии POEV - шина: цельнолитая, из высококачественной эластичной резины легкоходного типа "Blickle EasyRoll", 65° Shore A, цвет чёрный.

Основание колеса: из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, цвет чёрный.

Типы подшипников: подшипник скольжения, роликподшипник из нержавеющей стали, два запрессованных, уплотнённых шарикоподшипника или один заформованный центрально, уплотнённый шарикоподшипник (C).

Все модели на шарикоподшипниках - стандартно с дополнительным уплотнением подшипника.

Подробное описание: на страницах 164 и 44



Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина шины [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LEX-POEV 80G-SG	BX-POEV 80G-SG	LEX-POEV 80G-FI-SG	80	32	140	скольжения	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POEV 80XR-SG	BX-POEV 80XR-SG	LEX-POEV 80XR-FI-SG	80	32	140	роликовый	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POEV 80KD-SG	BX-POEV 80KD-SG	LEX-POEV 80KD-FI-SG	80	32	140	шариков. (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POEV 100G-SG	BX-POEV 100G-SG	LEX-POEV 100G-FI-SG	100	38	150	скольжения	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POEV 100XR-SG	BX-POEV 100XR-SG	LEX-POEV 100XR-FI-SG	100	38	150	роликовый	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POEV 100KD-SG	BX-POEV 100KD-SG	LEX-POEV 100KD-FI-SG	100	38	150	шариков. (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POEV 125G-SG	BX-POEV 125G-SG	LEX-POEV 125G-FI-SG	125	40	150	скольжения	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LEX-POEV 125XR-SG	BX-POEV 125XR-SG	LEX-POEV 125XR-FI-SG	125	40	150	роликовый	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LEX-POEV 125KD-SG	BX-POEV 125KD-SG	LEX-POEV 125KD-FI-SG	125	40	150	шариков. (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LEX-POEV 160XR-1-SG	BX-POEV 160XR-1-SG	LEX-POEV 160XR-1-FI-SG	160	50	300	роликовый	195 (200)*	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-POEV 160XR-SG	BX-POEV 160XR-SG	LEX-POEV 160XR-FI-SG	160	50	300	роликовый	195 (200)*	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-POEV 160KD-1-SG	BX-POEV 160KD-1-SG	LEX-POEV 160KD-1-FI-SG	160	50	300	шариковые	195 (200)*	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-POEV 160KD-SG	BX-POEV 160KD-SG	LEX-POEV 160KD-FI-SG	160	50	300	шариковые	195 (200)*	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-POEV 200XR-1-SG	BX-POEV 200XR-1-SG	LEX-POEV 200XR-1-FI-SG	200	50	300	роликовый	235 (240)*	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-POEV 200XR-SG	BX-POEV 200XR-SG	LEX-POEV 200XR-FI-SG	200	50	300	роликовый	235 (240)*	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-POEV 200KD-1-SG	BX-POEV 200KD-1-SG	LEX-POEV 200KD-1-FI-SG	200	50	300	шариковые	235 (240)*	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-POEV 200KD-SG	BX-POEV 200KD-SG	LEX-POEV 200KD-FI-SG	200	50	300	шариковые	235 (240)*	140 x 110	105 x 75-80	11	54

\* стойкие к процессу мытья в промышленных моечных машинах модели высотой 200 или 240 мм (см. ниже модификацию "-GKN")

18

### Аксессуары



	электропроводящая модель с чёрной шиной	с фиксатором "ideal-stop" **	нерж. фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360°	с автоматом возвращения в исходное направление	модель для промышленных кухонь согл. DIN 18867-8	с пластмассовой защитой стопы	с шарикоподшип. из нерж. стали и пластмассов. крышками
Техническое описание на стр.	36, 38	80	83	84		84	61
Дополнение к наименованию	-EL	-IS	смотрите ***	-RIR2	-GKN	-FP	-XKA
В наличии для	мод. на шарикоподш. по запросу	Ø 160 - 200 мм с панелью 140x110	Ø колеса и размер панели смотрите ***	по запросу	Ø 160 - 200 мм по запросу	Ø колеса 125 мм по запросу	Ø колеса 160 - 200 мм

\*\* без изменения общей высоты

\*\*\* RI-03.01-KX для Ø колеса 100-125 мм, RI-03.03-KX для Ø колеса 160-200 мм с крепёжной панелью 140x110 мм (только для поворотных роликов без фиксирующих систем)