


Серия: LX-POEV, BX-POEV

Ролики из нержавеющей стали, для нагрузок средней тяжести, колесо с эластичной резиновой шиной "Blickle EasyRoll"

200 - 400 кг

RoHS



Blickle EasyRoll

Кронштейны: серии LX/BX - изготовлены методом штамповки из высококачественной нержавеющей хромоникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304), поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем, снабжен уплотнением, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим долговечность и лёгкость вращения. Все детали, включая элементы оси колеса, коррозионностойкие.

Ось колеса на болту. Поверхность кронштейнов обработана вибрационным шлифованием.

Обзорная информации о кронштейнах: на странице 71

Чертежи крепёжных панелей: на странице 77

Фиксирующая система "stop-fix": на странице 80

Колёса: серии POEV - шина: цельнолитая, из высококачественной эластичной резины легкоходного типа "Blickle EasyRoll", 65° Shore A, цвет чёрный.

Основание колеса: из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, цвет чёрный.

Типы подшипников: подшипник скольжения, роликподшипник из нержавеющей стали, два запрессованных, уплотнённых шарикоподшипника или один заформованный центрально, уплотнённый шарикоподшипник (C).

Все модели на шарикоподшипниках - стандартно с дополнительным уплотнением подшипника

Подробное описание: на страницах 164 и 44



Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина шины [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LX-POEV 100XR-SG	BX-POEV 100XR-SG	LX-POEV 100XR-FI-SG	100	38	200	роликовый	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LX-POEV 100KD-SG	BX-POEV 100KD-SG	LX-POEV 100KD-FI-SG	100	38	200	шариковый (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LX-POEV 125XR-SG	BX-POEV 125XR-SG	LX-POEV 125XR-FI-SG	125	40	250	роликовый	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LX-POEV 125KD-SG	BX-POEV 125KD-SG	LX-POEV 125KD-FI-SG	125	40	250	шариковый (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LX-POEV 160XR-SG	BX-POEV 160XR-SG	LX-POEV 160XR-FI-SG	160	50	400	роликовый	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LX-POEV 160KD-SG	BX-POEV 160KD-SG	LX-POEV 160KD-FI-SG	160	50	400	шариковые	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LX-POEV 200XR-SG	BX-POEV 200XR-SG	LX-POEV 200XR-FI-SG	200	50	400	роликовый	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LX-POEV 200KD-SG	BX-POEV 200KD-SG	LX-POEV 200KD-FI-SG	200	50	400	шариковые	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65

18

Аксессуары



	электропроводящая модель с чёрной шиной	с фиксатором "stop-top"	нерж. фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° *	с пластмассовой защитой стопы	с шарикоподшип. из нерж. стали и пластмассов. крышками
Техническое описание на стр.	36, 38	80	83	84	61
Дополнение к наименованию	-EL	-ST	RI-03.01-KX	-FP	-ХКА
В наличии для	мод. на шарикоподш. по запросу	всех	Ø колеса 100 - 125 мм	Ø колеса 125 мм по запросу	Ø колеса 160 - 200 мм

* только для поворотных роликов без фиксирующих систем