


Серия: LKX-POEV, BKX-POEV

Большегрузные ролики из нержавеющей стали, колесо с эластичной резиновой шиной "Blickle EasyRoll"

170 - 500 кг

RoHS



Blickle
EasyRoll

Кронштейны: серии LKX/BKX - изготовлены методом штамповки из высококачественной, толстостенной нержавеющей хромоникелевой стали (номер стали 1.4301/ AISI 304), поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем (Ø колеса 160 - 200 мм), снабжён уплотнением, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим долговечность и лёгкость вращения. Все детали, включая элементы оси колеса, коррозионностойкие. Ось колеса на болту. Поверхность кронштейнов обработана вибрационным шлифованием.
Обзорная информация о кронштейнах: на странице 71
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77
Фиксирующая система "stop-fix": на странице 80

Колёса: серии POEV - шина: цельнолитая, из высококачественной эластичной резины легкоходного типа "Blickle EasyRoll", 65° Shore A, цвет чёрный. Основание колеса: из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, цвет чёрный.
Типы подшипников: подшипник скольжения, роликоподшипник из нержавеющей стали, два запрессованных, уплотнённых шарикоподшипника или один заформованный центрально, уплотнённый шарикоподшипник (С). Все модели на шарикоподшипниках - стандартно с дополнительным уплотнением подшипника.
Подробное описание: на страницах 164 и 44



Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина шины [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LKX-POEV 82KD-SG	BKX-POEV 82KD-SG	LKX-POEV 82KD-FI-SG	80	40	170	шариков. (С)	110	100 x 85	80 x 60	9	40
LKX-POEV 100XR-1-SG	BKX-POEV 100XR-1-SG	LKX-POEV 100XR-1-FI-SG	100	38	200	роликовый	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LKX-POEV 100KD-1-SG	BKX-POEV 100KD-1-SG	LKX-POEV 100KD-1-FI-SG	100	38	200	шариков. (С)	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LKX-POEV 125XR-1-SG	BKX-POEV 125XR-1-SG	LKX-POEV 125XR-1-FI-SG	125	40	250	роликовый	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LKX-POEV 125KD-1-SG	BKX-POEV 125KD-1-SG	LKX-POEV 125KD-1-FI-SG	125	40	250	шариков. (С)	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LKX-POEV 125XR-3-SG	BKX-POEV 125XR-3-SG	LKX-POEV 125XR-3-FI-SG	125	40	250	роликовый	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48
LKX-POEV 125KD-3-SG	BKX-POEV 125KD-3-SG	LKX-POEV 125KD-3-FI-SG	125	40	250	шариков. (С)	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48
LKX-POEV 160XR-SG	BKX-POEV 160XR-SG	LKX-POEV 160XR-FI-SG	160	50	400	роликовый	202	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LKX-POEV 160KD-SG	BKX-POEV 160KD-SG	LKX-POEV 160KD-FI-SG	160	50	400	шариковые	202	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LKX-POEV 200XR-SG	BKX-POEV 200XR-SG	LKX-POEV 200XR-FI-SG	200	50	500	роликовый	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LKX-POEV 200KD-SG	BKX-POEV 200KD-SG	LKX-POEV 200KD-FI-SG	200	50	500	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65

Аксессуары



	электропроводящая модель с чёрной шиной	с фиксатором "stop-top"	с автоматом возвращения в исходное направление	с шарикоподшип. из нерж. стали и пластмассов. крышками
Техническое описание на стр.	36, 38	80	84	61
Дополнение к наименованию	-EL	-ST	-RIR2	-ХКА
В наличии для	мод. на шарикоподш. по запросу	Ø колеса 160 - 200 мм	Ø колеса 80-125 мм по запросу	Ø колеса 160 - 200 мм