


Серия: LEXR-PATH

Ролики из нержавеющей стали с центральным крепёжным отверстием, колесо с контактным слоем из термопластичного полиуретана

150 - 300 кг

RoHS



Кронштейны: серии LEXR - изготовлены методом штамповки из высококачественной нержавеющей хромоникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304), поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим долговечность и лёгкость вращения, защита шариков осуществляется опорной панелью и опорной шайбой особой формы. Все детали, включая элементы оси колеса, коррозионностойкие. Ось колеса на болту. Поверхность кронштейнов обработана вибрационным шлифованием. Обзорная информация о кронштейнах: на странице 70 Фиксирующая система "stop-fix": на странице 80

Колёса: серии PATH - контактный слой: из высококачественного термопластичного полиуретана, 94° Shore A, цвет тёмно-серый, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях. Основание колеса: из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, цвет серебристо-серый. Типы подшипников: подшипник скольжения, роликподшипник из нержавеющей стали или один заформованный центрально, уплотнённый шарикоподшипник (С). Модели на шарикоподшипнике (С) - стандартно с дополнительным уплотнением подшипника, колёса диаметром 80-125 мм оснащены дополнительно пластмассовыми защитными кожухами. Подробное описание: на страницах 208 и 42

Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр панели [мм]	Диаметр отверстия [мм]	Смещение [мм]
LEXR-PATH 80G	LEXR-PATH 80G-FI	80	32	150	скольжения	102	70	13	38
LEXR-PATH 80KD-FK	LEXR-PATH 80KD-FI-FK	80	32	150	шариковый (С)	102	70	13	38
LEXR-PATH 100G	LEXR-PATH 100G-FI	100	32	150	скольжения	125	70	13	36
LEXR-PATH 100KD-FK	LEXR-PATH 100KD-FI-FK	100	32	150	шариковый (С)	125	70	13	36
LEXR-PATH 125G	LEXR-PATH 125G-FI	125	32	150	скольжения	150	70	13	40
LEXR-PATH 125KD-FK	LEXR-PATH 125KD-FI-FK	125	32	150	шариковый (С)	150	70	13	40
LEXR-PATH 160G	LEXR-PATH 160G-FI	160	40	300	скольжения	195	88	13	54
LEXR-PATH 160XR	LEXR-PATH 160XR-FI	160	40	300	роликовый	195	88	13	54
LEXR-PATH 160KD	LEXR-PATH 160KD-FI	160	40	300	шариковый (С)	195	88	13	54
LEXR-PATH 200G	LEXR-PATH 200G-FI	200	40	300	скольжения	235	88	13	54
LEXR-PATH 200XR	LEXR-PATH 200XR-FI	200	40	300	роликовый	235	88	13	54
LEXR-PATH 200KD	LEXR-PATH 200KD-FI	200	40	300	шариковый (С)	235	88	13	54

Аксессуары



изображение модели на подшипнике скольжения	электропроводящая модель, не оставляющая следов *	с пластмассовой защитой стопы
Техническое описание на стр.	36, 39	84
Дополнение к наименованию	-ELS	-FP
В наличии для	всех моделей на шарикоподшипнике	Ø колеса 125 мм по запросу

* грузоподъёмность уменьшается на 35 %