


Серия: LEX-PO, BX-PO

## Ролики из нержавеющей стали с крепёжной панелью, с колесом из полиамида

150 - 300 кг

RoHS



**Кронштейны:** серии LEX/BX - изготовлены методом штамповки из высококачественной нержавеющей хромоникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304), поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, снабжён уплотнением, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим долговечность, минимальный люфт и лёгкость вращения. Все детали, включая элементы оси колеса, коррозионностойкие.

Ось колеса на болту. Поверхность кронштейнов обработана вибрационным шлифованием.

Обзорная информации о кронштейнах: на странице 70

Чертежи крепёжных панелей: на странице 77

Фиксирующая система "stop-fix": на странице 80

**Колёса:** серии PO - из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, 70° Shore D, цвет натурально-белый.

Типы подшипников: подшипник скольжения, роликподшипник из нержавеющей стали или один заформованный центрально, уплотнённый шарикоподшипник (C).

Модели на шарикоподшипнике (C) - стандартно с дополнительным уплотнением подшипника.

Подробное описание: на страницах 276, 277 и 49

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LEX-PO 75G	BX-PO 75G	LEX-PO 75G-FI	75	32	150	скольжения	100	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 75XR	BX-PO 75XR	LEX-PO 75XR-FI	75	32	150	роликовый	100	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 80G	BX-PO 80G	LEX-PO 80G-FI	80	32	150	скольжения	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 80XR	BX-PO 80XR	LEX-PO 80XR-FI	80	32	150	роликовый	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 80KD	BX-PO 80KD	LEX-PO 80KD-FI	80	32	150	шариковый (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 100G	BX-PO 100G	LEX-PO 100G-FI	100	37	150	скольжения	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-PO 100XR	BX-PO 100XR	LEX-PO 100XR-FI	100	37	150	роликовый	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-PO 100KD	BX-PO 100KD	LEX-PO 100KD-FI	100	37	150	шариковый (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-PO 125G	BX-PO 125G	LEX-PO 125G-FI	125	40	150	скольжения	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LEX-PO 125XR	BX-PO 125XR	LEX-PO 125XR-FI	125	40	150	роликовый	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LEX-PO 125KD	BX-PO 125KD	LEX-PO 125KD-FI	125	40	150	шариковый (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LEX-PO 150G	BX-PO 150G	LEX-PO 150G-FI	150	50	300	скольжения	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-PO 150XR	BX-PO 150XR	LEX-PO 150XR-FI	150	50	300	роликовый	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-PO 160G	BX-PO 160G	LEX-PO 160G-FI	160	50	300	скольжения	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-PO 160XR	BX-PO 160XR	LEX-PO 160XR-FI	160	50	300	роликовый	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-PO 200G	BX-PO 200G	LEX-PO 200G-FI	200	50	300	скольжения	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-PO 200XR	BX-PO 200XR	LEX-PO 200XR-FI	200	50	300	роликовый	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54

### Аксессуары



	электропроводящая модель, не оставляющая следов	с фиксатором "ideal-stop" *	нерж. фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° **	нерж. фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° **	с пластмассовой защитой стопы
Техническое описание на стр.	36, 40	80	83	83	84
Дополнение к наименованию	-ELS	-IS	RI-03.01-KX	RI-03.03-KX	-FP
В наличии для	по запросу	Ø колеса 160 - 200 мм	Ø колеса 75, 100, 125 мм	Ø колеса 150 - 200 мм	Ø колеса 125 мм по запросу

\* без изменения общей высоты

\*\* только для поворотных роликов без фиксирующих систем