


Серия: LEXR-PO

Ролики из нержавеющей стали с центральным крепёжным отверстием, с колесом из полиамида

150 - 300 кг

RoHS



Кронштейны: серии LEXR - изготовлены методом штамповки из высококачественной нержавеющей хромоникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304), поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим долговечность и лёгкость вращения, защита шариков осуществляется опорной панелью и опорной шайбой особой формы. Все детали, включая элементы оси колеса, коррозионностойкие. Ось колеса на болту. Поверхность кронштейнов обработана вибрационным шлифованием. Обзорная информации о кронштейнах: на странице 70 Фиксирующая система "stop-fix": на странице 80

Колёса: серии PO - из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, 70° Shore D, цвет натурально-белый. Типы подшипников: подшипник скольжения, роликподшипник из нержавеющей стали или один заформованный центрально, уплотнённый шарикоподшипник (C). Модели на шарикоподшипнике (C) - стандартно с дополнительным уплотнением подшипника. Подробное описание: на страницах 276, 277 и 49

Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр панели [мм]	Диаметр отверстия [мм]	Смещение [мм]
LEXR-PO 75G	LEXR-PO 75G-FI	75	32	150	скольжения	100	70	13	38
LEXR-PO 75XR	LEXR-PO 75XR-FI	75	32	150	роликовый	100	70	13	38
LEXR-PO 80G	LEXR-PO 80G-FI	80	32	150	скольжения	102	70	13	38
LEXR-PO 80XR	LEXR-PO 80XR-FI	80	32	150	роликовый	102	70	13	38
LEXR-PO 80KD	LEXR-PO 80KD-FI	80	32	150	шариковый (C)	102	70	13	38
LEXR-PO 100G	LEXR-PO 100G-FI	100	37	150	скольжения	125	70	13	36
LEXR-PO 100XR	LEXR-PO 100XR-FI	100	37	150	роликовый	125	70	13	36
LEXR-PO 100KD	LEXR-PO 100KD-FI	100	37	150	шариковый (C)	125	70	13	36
LEXR-PO 125G	LEXR-PO 125G-FI	125	40	150	скольжения	150	70	13	40
LEXR-PO 125XR	LEXR-PO 125XR-FI	125	40	150	роликовый	150	70	13	40
LEXR-PO 125KD	LEXR-PO 125KD-FI	125	40	150	шариковый (C)	150	70	13	40
LEXR-PO 150G	LEXR-PO 150G-FI	150	50	300	скольжения	190	88	13	54
LEXR-PO 150XR	LEXR-PO 150XR-FI	150	50	300	роликовый	190	88	13	54
LEXR-PO 160G	LEXR-PO 160G-FI	160	50	300	скольжения	195	88	13	54
LEXR-PO 160XR	LEXR-PO 160XR-FI	160	50	300	роликовый	195	88	13	54
LEXR-PO 200G	LEXR-PO 200G-FI	200	50	300	скольжения	235	88	13	54
LEXR-PO 200XR	LEXR-PO 200XR-FI	200	50	300	роликовый	235	88	13	54

18

Аксессуары



	электропроводящая модель, не оставляющая следов	с пластмассовой защитой стопы
Техническое описание на стр.	36, 40	84
Дополнение к наименованию	-ELS	-FP
В наличии для	по запросу	Ø колеса 125 мм по запросу