


Серия: LEXZ-PO

## Ролики из нержавеющей стали с цапфой, с колесом из полиамида

150 - 270 кг

RoHS



**Кронштейны:** серии LEXZ - изготовлены методом штамповки из высококачественной хромоникелевой нержавеющей стали (номер стали 1.4301/AISI 304), поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим долговечность и лёгкость вращения. Цапфа и центральный стержень соединены болтом с фиксацией резьбы или представляют собой единый элемент. Все детали, включая элементы оси колеса, коррозионностойкие. Ось колеса на болту. Поверхность кронштейнов обработана вибрационным шлифованием. Обзорная информация о кронштейнах: на странице 70 Фиксирующая система "stop-fix": на странице 80

**Колёса:** серии PO - из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, 70° Shore D, цвет натурально-белый.

Тип подшипника: подшипник скольжения.

Подробное описание: на страницах 276, 277 и 49

Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр цапфы [мм]	Длина цапфы [мм]	Смещение [мм]
LEXZ-PO 75G	LEXZ-PO 75G-FI	75	32	150	скольжения	100	20	50	38
LEXZ-PO 80G	LEXZ-PO 80G-FI	80	32	150	скольжения	102	20	50	38
LEXZ-PO 100G	LEXZ-PO 100G-FI	100	37	150	скольжения	125	20	50	36
LEXZ-PO 125G	LEXZ-PO 125G-FI	125	40	150	скольжения	150	20	50	40
LEXZ-PO 150G	LEXZ-PO 150G-FI	150	50	270	скольжения	190	27	60	54
LEXZ-PO 160G	LEXZ-PO 160G-FI	160	50	270	скольжения	195	27	60	54
LEXZ-PO 200G	LEXZ-PO 200G-FI	200	50	270	скольжения	235	27	60	54

### Аксессуары



с пластмассовой защитой стопы

Техническое описание на стр. 84

Дополнение к наименованию -FP

В наличии для Ø колеса 125 мм по запросу