


Серия: LI-VEHI, B-VEHI

Жаростойкие ролики из листовой стали, с крепёжной панелью, жаростойкое колесо Blickle TempLine® Basic

65 - 180 кг

-25° C - +200° C

✓RoHS



Blickle
TempLine® Basic



Кронштейны: серии LI/B - изготовлены методом штамповки из листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике с прочным центральным стержнем, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим долговечность, лёгкость вращения и соответствующий высокотемпературному режиму использования люфт, конструктивная защита шариков опорной панелью особой формы, с использованием высокожаропрочной смазки. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 71
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

Колёса: серии VEHI - шина: цельнолитая, из жаростойкой резины, 80° Shore A, цвет чёрный. Обод: изготовлен методом штамповки из листовой стали, гальванически оцинкован с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Тип подшипника: роликподшипник.
Подробное описание: на страницах 378 и 52

Температурный диапазон: от -25° C до +200° C.

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса	Reifenbreite	Грузоподъёмн.	Тип подшипника	Общая высота	Размер панели	Расстояние отверстий	Диаметр отверстий	Смещение пов. ролика
			[мм]	[мм]	[кг]		[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]
LI-VEHI 100R	B-VEHI 100R	LI-VEHI 100R-FI	100	30	65	роликовый	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-VEHI 125R	B-VEHI 125R	LI-VEHI 125R-FI	125	37,5	90	роликовый	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LI-VEHI 160R	B-VEHI 160R	LI-VEHI 160R-FI	160	40	120	роликовый	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LI-VEHI 200R	B-VEHI 200R	LI-VEHI 200R-FI	200	50	180	роликовый	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65