


Серия: LIXR-POSI

Жаростойкие ролики из нержавеющей стали, с крепёжным отверстием, колесо с контактным слоем Blickle TempLine® Comfort

100 - 120 кг -25° C - +250° C ✓RoHS



Кронштейны: серии LIXR - изготовлены методом штамповки из высококачественной нержавеющей стали (номер стали 1.4301/AISI 304), поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем, спрессован разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим долговечность, лёгкость вращения и соответствующий высокотемпературному режиму использования люфт. Поворотный узел поставляется стандартно без смазки ("-OF"). Все детали коррозионностойкие. Ось колеса на болту. Поверхность кронштейнов обработана вибрационным шлифованием. Подробное описание: кронштейнов на странице 72 тормозной системы "stop-fix" на странице 80

Колёса: Серия POSI - контактный слой: из высокожаропрочной силиконовой резины, 75° Shore A, цвет чёрный, **не оставляет следов.**

Основание колеса: из высококачественного, прочного на излом и высокожаропрочного полиамида, цвет серый. Тип подшипника: подшипник скольжения. Подробное описание: на страницах 381 и 52

Температурный диапазон: от -25° C до +250° C.

Пригодны к использованию в автоклавах.



Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр панели [мм]	Диаметр отверстия [мм]	Смещение [мм]
LIXR-POSI 100G-OF	LIXR-POSI 100G-FI-OF	100	40	100	скольжения	125	70	13	36
LIXR-POSI 125G-OF	LIXR-POSI 125G-FI-OF	125	40	120	скольжения	150	70	13	40

Аксессуары



	с серой, не оставляющей следов шины *	с жаростойкой смазкой от -30°С до +250° C	с нерж. осевой втулкой с тефлоновым покрытием
Техническое описание на стр.	39		85
Дополнение к наименованию	-SG	без -OF	-ХАТ
В наличии для	Ø колеса 125 мм	по запросу	по запросу

* верхняя граница температурного диапазона +240° C