


Серия: LI-VKHT

## Жаростойкий ролик из листовой стали с крепёжной панелью, жаростойкое колесо Blickle TempLine® Special

100 кг

-30° C - +260° C

RoHS



**TempLine® Special**

**Кронштейны:** серии LI - изготовлены методом штамповки из листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике с прочным центральным стержнем, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим долговечность, лёгкость вращения и соответствующий высокотемпературному режиму использования люфт, конструктивная защита шариков опорной панелью особой формы, с использованием высокожаропрочной смазки. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+. Обзорная информация о кронштейнах: на странице 71 Чертежи крепёжных панелей: на странице 77 Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

**Колёса:** серии VKHT - шина: цельнолитая, из жаростойкой резины, 85° Shore A, цвет чёрный. Обод: из высококачественного, прочного на излом и высокожаропрочного полиамида, цвет чёрный. Тип подшипника: подшипник скольжения. Подробное описание: на страницах 386 и 52

**Температурный диапазон: от -30° C до +260° C.**



Поворотный ролик	Пов. ролик с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Reifenbreite [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение [мм]
LI-VKHT 100G	LI-VKHT 100G-FI	100	30	100	скольжения	125	100 x 85	80 x 60	9	36

### Аксессуары



	с центральным крепёжным отверстием, Ø 13 мм	с креп. отверстием, Ø 13 мм, и фиксатором "stop-fix"
Техническое описание на стр.	71	80
Наименование модели	LIR-VKHT 100G	LIR-VKHT 100G-FI
В наличии для		