


Серия: LIX-VKHT

Жаростойкие ролики из нержавеющей стали, с крепёжной панелью, жаростойкое колесо Blickle TempLine® Special

100 кг

-30° C - +260° C

✓RoHS



Blickle TempLine® Special

Кронштейны: Серия LIX - из высококачественной нержавеющей стали (номер стали 1.4301/AISI 304), поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем (у серии LIX), спресован разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим долговечность, лёгкость вращения и соответствующий высокотемпературному режиму использования люфт. Поворотный узел поставляется стандартно без смазки ("-OF"). Все детали коррозионно-стойкие. Ось колеса на болту. Поверхность кронштейнов обработана вибрационным шлифованием. Обзорная информация о кронштейнах: на странице 72 Чертежи крепёжных панелей: на странице 77 Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

Колёса: серии VKHT - шина: цельнолитая, из жаростойкой резины, 85° Shore A, цвет чёрный. Обод: из высококачественного, прочного на излом и высокожаропрочного полиамида, цвет чёрный. Тип подшипника: подшипник скольжения. Подробное описание: на страницах 386 и 52

Температурный диапазон: от -30° C до +260° C.



Поворотный ролик	Пов. ролик с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Reifenbreite [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение [мм]
LIX-VKHT 100G-OF	LIX-VKHT 100G-FI-OF	100	30	100	скольжения	125	100 x 85	80 x 60	9	36

Аксессуары



	с центральным крепёжным отверстием, Ø 13 мм	с креп. отверстием, Ø 13 мм, и фиксатором "stop-fix"	с жаростойкой смазкой от -30°С до +250° C
Техническое описание на стр.	72	80	
Наименование модели	LIXR-VKHT 100G-OF	LIXR-VKHT 100G-FI-OF	без -OF
В наличии для			по запросу