


Серия: LI-PHN, B-PHN

Жаростойкие ролики из листовой стали с крепёжной панелью, с жаростойким колесом Blickle TempLine® Classic

100 - 350 кг -35° C - +260° C



TempLine® Classic

Кронштейны: серии LI/B - изготовлены методом штамповки из листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике с прочным центральным стержнем, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим долговечность, лёгкость вращения и соответствующий высокотемпературному режиму использования люфт, конструктивная защита шариков опорной панелью особой формы, с использованием высокожаропрочной смазки. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 71
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

Колёса: серии PHN - из фенольной смолы, 90° Shore D, цвет чёрный.

Типы подшипников: подшипник скольжения, два запрессованных шарикоподшипника, смазанных специальной жаростойкой смазкой (“НК”) или два запрессованных шарикоподшипника для печных тележек (“ИК”).
Подробное описание: на страницах 394 и 53

Температурный диапазон: от -35° C до +260° C, кратковременно до +300° C.



Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LI-PHN 81G	B-PHN 81G	80	32	100	скольжения	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-PHN 100G	B-PHN 100G	100	30	125	скольжения	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-PHN 102G	B-PHN 102G	100	38	150	скольжения	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-PHN 102HK *	B-PHN 102HK *	100	38	150	шариковые	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-PHN 102IK	B-PHN 102IK	100	38	150	шариковые	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-PHN 125G	B-PHN 125G	125	40	150	скольжения	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LI-PHN 125HK *	B-PHN 125HK *	125	40	150	шариковые	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LI-PHN 125IK	B-PHN 125IK	125	40	150	шариковые	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LI-PHN 150G	B-PHN 150G	150	50	300	скольжения	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LI-PHN 150HK *	B-PHN 150HK *	150	50	300	шариковые	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LI-PHN 150IK	B-PHN 150IK	150	50	300	шариковые	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LI-PHN 200G **	B-PHN 200G **	200	50	350	скольжения	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65

* температурный диапазон: от -25° C до +250° C

** температурный диапазон: от -30° C до +230° C