


Серия: LIXR-PHN

Жаростойкие ролики из листовой стали с центральным крепёжным отверстием, с жаростойким колесом из термопласта Blickle TempLine® Classic

100 - 150 кг -35° C - +260° C ✓RoHS



Blickle
TempLine® Classic

Кронштейны: серии LIXR - из высококачественной нержавеющей стали (номер стали 1.4301/AISI 304), поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем, спрессован разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим долговечность, лёгкость вращения и соответствующий высокотемпературному режиму использования люфт, с использованием высокожаропрочной смазки. Модели на подшипнике скольжения (Ø 80-125 мм) с нержавеющей, покрытой тефлоновым покрытием осевой втулкой. Все детали коррозионностойкие. Ось колеса на болту. Поверхность кронштейнов обработана вибрационным шлифованием. Обзорная информация о кронштейнах: на странице 72

Колёса: серии PHN - из фенольной смолы, 90° Shore D, цвет чёрный.

Тип подшипника: подшипник скольжения. Подробное описание: на страницах 394 и 53

Температурный диапазон: от -35° C до +260° C, кратковременно до +300° C.



Поворотные ролики	Диаметр колеса	Ширина колеса	Грузо-подъёмн.	Тип подшипника	Общая высота	Диаметр панели	Диаметр отверстия	Смещение
	[мм]	[мм]						
LIXR-PHN 81G	80	32	100	скольжения	102	70	13	38
LIXR-PHN 100G	100	30	125	скольжения	125	70	13	36
LIXR-PHN 102G	100	38	150	скольжения	125	70	13	36
LIXR-PHN 125G	125	40	150	скольжения	150	70	13	40

19

Аксессуары



поворотный узел без смазки, с очень лёгким вращением

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию **-OF**

В наличии для Ø колеса 100 мм