


Серия: LPFE-ALEV, BPFE-ALEV

Большегрузные стальные сварные ролики с полиуретановыми торсионными пружинами, колесо с шиной "Blickle EasyRoll"

200 - 400 кг

RoHS



Blickle
EasyRoll

Кронштейны: серии LPFE/BPFE - надёжная стальная сварная конструкция, массивная кованая вилка, поворотный узел на одном, а начиная с диаметра колеса 125x50 мм на двух уплотнённых радиальных шарикоподшипниках, смазанных долговечной смазкой. Благодаря запатентованной конструкции шайбовых пружин, превосходные пружинные и амортизационные характеристики. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с жёлтой пассивацией без содержания Cr6+. Обзорная информация о кронштейнах: на странице 69 Чертежи крепёжных панелей: на странице 77

Колёса: серии ALEV - шина: цельнолитая, из высококачественной эластичной резины легкоходного типа "Blickle EasyRoll", 65° Shore A, цвет чёрный. Основание колеса: изготовлено методом литья под давлением из сплава алюминия. Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника. Колёса диаметром 100 - 125x40 мм: с оцинкованными защитными кожухами из листовой стали. Подробное описание: на страницах 171 и 45



Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Диаметр колеса [мм]	Ширина шины [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Макс. пружинная сила [кг]	Сила предв. затяжки [кг]	Пружинный ход [мм]	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение [мм]
LPFE-ALEV 100K-FA	BPFE-ALEV 100K-FA	100	40	200	330	40	16	170	100 x 85	80 x 60	9	38
LPFE-ALEV 125K-FA	BPFE-ALEV 125K-FA	125	40	250	290	40	18	192	100 x 85	80 x 60	9	45
LPFE-ALEV 127K	BPFE-ALEV 127K	125	50	270	370	40	25	225	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LPFE-ALEV 150K	BPFE-ALEV 150K	150	54	400	370	40	25	255	140 x 110	105 x 75-80	11	61

Аксессуары



	с серой, не оставляющей следов шиной	электропроводящая модель с чёрной шиной	с цапфой
Техническое описание на стр.	38	36, 38	
Дополнение к наименованию	-SG	-EL	-ZA
В наличии для	всех	по запросу	по запросу