


Серия: LPFE-ALTH, BPFE-ALTH

Большегрузные стальные сварные ролики с полиуретановыми торсионными пружинами, колесо с контактным слоем Blickle Extrathane®

350 - 500 кг

RoHS




Кронштейны: серии LPFE/BPFE - надёжная стальная сварная конструкция, массивная кованая вилка, поворотный узел на одном, а начиная с диаметра колеса 125x50 мм на двух уплотнённых радиальных шарикоподшипниках, смазанных долговечной смазкой. Благодаря запатентованной конструкции шайбовых пружин, превосходные пружинные и амортизационные характеристики. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с жёлтой пассивацией без содержания Cr6+. Обзорная информация о кронштейнах: на странице 69 Чертежи крепёжных панелей: на странице 77

Колёса: серии ALTH - контактный слой: из высококачественного полиуретанового эластомера Blickle Extrathane®, 92° Shore A, светло-коричневого цвета, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях. Основание колеса: изготовлено методом литья под давлением из сплава алюминия. Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника. Колёса диаметром 100 - 125x40 мм: с оцинкованными защитными кожухами из листовой стали. Подробное описание: на страницах 246 и 48

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Макс. пружинная сила [кг]	Сила предв. затяжки [кг]	Пружинный ход [мм]	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение [мм]
LPFE-ALTH 101K-FA	BPFE-ALTH 101K-FA	100	40	350	330	40	16	170	100 x 85	80 x 60	9	38
LPFE-ALTH 125K-FA	BPFE-ALTH 125K-FA	125	40	350	290	40	18	192	100 x 85	80 x 60	9	45
LPFE-ALTH 127K	BPFE-ALTH 127K	125	54	450	500	40	25	225	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LPFE-ALTH 150K	BPFE-ALTH 150K	150	50	500	500	40	25	255	140 x 110	105 x 75-80	11	61

Аксессуары



	антистатическая модель, не оставляющая следов	с цапфой
Техническое описание на стр.	36, 39	
Дополнение к наименованию	-AS	-ZA
В наличии для	всех	по запросу