


Серия: HRLH-SPO, HRLHD-SPO

## Ролики с подъёмником, со встроенной фиксирующей опорой, с крепёжной панелью, с большегрузным колесом из полиамида

300 - 600 кг

RoHS



**Кронштейны:** Серия HRLH/HRLHD - изготовлены методом штамповки из толстостенной листовой стали, с массивной вилкой и крепёжной панелью, стянуты очень стабильным центральным болтом с застопоренной гайкой, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, усиленном дополнительно **четырьмя закалёнными вкладышами особой формы**, обеспечивающими особо высокую устойчивость к толчкам и ударам. Фиксирующая опора подъёмника из стали.

Ось колеса на болту.

Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 66

Чертежи крепёжных панелей: на странице 77

**Колёса:** серии SPO - из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, очень прочные, тяжёлой серии, 70° Shore D, цвет натурально-белый.

Типы подшипников: два запрессованных шарикоподшипника.

Подробное описание: на страницах 300 и 49

Пов. ролик	сдвоенные поворотные ролики	Диаметр колеса (D) [мм]	Ширина колеса (T2) [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота (H) [мм]	Макс. об-щая высота (h) [мм]	Ход подъёмника (T4) [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение [мм]
HRLH-SPO 75K		75	32	300	шариковые	108	123	15	100 x 85	80 x 60	9	55
	HRLHD-SPO 75K	75	2 x 32	600	шариковые	108	123	15	100 x 85	80 x 60	9	55

