

Серия: НРО

Ролики для гидравлических тележек из полиамида

420 - 1100 кг

RoHS



Твёрдость контакт. слоя	70° Shore D
Температурный диапазон	-25° C - +80° C
Сопrotивление качению	отлично
Малозумность	удовлетворительно
Бережное отнош. к полу	удовлетворительно

Ролики для гидравлических тележек серии НРО:

Из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, твёрдость 70° Shore D, очень низкое сопротивление качению, лёгкий ход на гладких полах, очень устойчивы к абразивному износу, цвет натурально-белый.

(Описание материала на странице 40)

Тип подшипника:

- Шарикоподшипники: два запрессованных шарикоподшипника, смазанных долговечной смазкой.

Прочие характеристики:

Высокая химическая устойчивость к воздействию многих агрессивных веществ (смотрите таблицу на стр. 36-37).

Температурный диапазон: -25° C до +80° C.

При температурах окружающей среды выше +35° C грузоподъёмность снижается.

При нормальных условиях эксплуатации не требуют ухода.

Обзорная информация: на странице 55

Ролики для гидр. тележек	Диаметр колеса (D) [мм]	Ширина колеса (T2) [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Модель шарико-подшипников	Диаметр отверстия (d) [мм]	Монтажная ширина (T5) [мм]
НРО 80x61/20-67K	80	61	600	6204 ZZV	20	67
НРО 80x70/20-76K	80	70	650	6204 ZZV	20	76
НРО 80x74/20-80K	80	74	700	6204 ZZV	20	80
НРО 82x54/20-54K	82	54	600	6204 ZZ	20	54
НРО 82x54/20-60K	82	54	600	6204 ZZV	20	60
НРО 82x60/20-60K	82	60	610	6204 ZZ	20	60
НРО 82x60/25-60K	82	60	610	6005 ZZ	25	60
НРО 82x62/20-65K	82	62	620	6204 ZZV	20	65
НРО 82x64/20-64K	82	64	650	6204 2RS	20	64
НРО 82x66/20-72K	82	66	675	6204 ZZV	20	72
НРО 82x68/20-74K	82	68	675	6204 ZZV	20	74
НРО 82x70/20-62K	82	70	700	6204 ZZ	20	62
НРО 82x70/20-70K	82	70	700	6204 ZZ	20	70
НРО 82x73/20-79K	82	73	700	6204 ZZV	20	79
НРО 82x75/20-75K	82	75	750	6204 ZZ	20	75
НРО 82x79/20-85K	82	79	800	6204 ZZV	20	85
НРО 82x80/20-80K	82	80	800	6204 ZZ	20	80
НРО 82x84/20-84K	82	84	850	6204 ZZ	20	84
НРО 82x91/20-97K	82	91	900	6204 ZZV	20	97
НРО 82x93/20-93K	82	93	900	6204 ZZ	20	93
НРО 82x98/20-98K	82	98	975	6204 ZZ	20	98
НРО 82x100/20-100K	82	100	1000	6204 ZZ	20	100
НРО 85x40/20-40K	85	40	420	6204 ZZ	20	40
НРО 85x60/17-60K	85	60	650	6303 ZZ	17	60
НРО 85x60/20-60K	85	60	650	6204 ZZ	20	60
НРО 85x65/20-65K	85	65	700	6204 ZZ	20	65
НРО 85x70/20-70K	85	70	750	6204 ZZ	20	70
НРО 85x75/17-78K	85	75	800	BT 22053	17	78
НРО 85x75/20-75K	85	75	800	6204 ZZ	20	75
НРО 85x80/20-80K	85	80	850	6204 ZZ	20	80
НРО 85x85/20-85K	85	85	900	6204 ZZ	20	85
НРО 85x90/20-90K	85	90	950	6204 ZZ	20	90
НРО 85x100/17-103K	85	100	1100	BT 22053	17	103
НРО 85x100/20-100K	85	100	1100	6204 ZZ	20	100

дополнительные модели других размеров по запросу

Аксессуары

	с шарикоподшипниками из нержавеющей стали *	из блочн. полиамида для повышенных грузоподъёмностей
Техническое описание на стр.	61	40
Дополнение к наименованию	-ХК	Серия GSP0
В наличии для	по запросу	по запросу

* грузоподъёмность некоторых моделей понижается (по запросу)

