

Серия: PA

Колёса с фланцевым креплением, с пневматическими шинами, с ободом из листовой стали

250 - 1300 кг

RoHS



Ø колеса 400-415 мм
глубокий обод

Ø колеса 420-536 мм
плоский обод

Твёрдость контакт. слоя	60° Shore A
Температурный диапазон	-30° C - +50° C
Сопротивление качению	хорошо
Маложумность	отлично
Бережное отнош. к полу	отлично

Колёса серии PA:

Шина: пневматическая с рифленным или зигзагообразным протектором, норма слойности от 2 до 10, с камерой, высочайшая комфортабельность движения, исключительно бережное отношение к поверхности пола, цвет чёрный, соответствует нормативу 2005/69/ЕС по ПАУ. (Описание материала на странице 38)

Обод: изготовлен методом штамповки из листовой стали, болтовое или сварное соединение половинок обода, центрально расположенный диск колеса с центральным и крепёжными отверстиями, крепёжные отверстия с полусферическими фасками, покрыт лаком, цвет

серебристый. Начиная с диаметра колеса 420 мм: гальванически оцинкован с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Прочие характеристики:

Химически устойчивы к воздействию многих агрессивных веществ, но неустойчивы к маслам (смотрите таблицу на стр. 36-37). Температурный диапазон: -30° C до +50° C. Указанные размеры колеса действительны для новой шины без воздействия нагрузок,

значения ширины и диаметра могут в процессе эксплуатации немного изменяться. **Подробное описание: на странице 58** При пониженной грузоподъёмности допустимы скорости движения до 25 км/ч.

Колёса	Диаметр колеса (D) [мм]	Ширина шины (T2) [мм]	Размер шины	Ply-Rating	Грузопод. при 4 км/ч [кг]	Грузопод. при 25 км/ч [кг]	Давление в шине [бар/psi]	Число крепёжных отверстий	Диаметр отверстий (d2) [мм]	Диаметр центр. отвер. (d) [мм]	Диаметр окружности (d1) [мм]	Тип протектора *
PA 402/4	400	100	4.00-8	2	250	100	2,0/30	4	14,5	60	100	B07
PA 412/4	400	100	4.00-8	4	350	160	3,5/50	4	14,5	60	100	B07
PA 420/4	415	115	4.00-8	4	525	300	3,5/50	4	14,5	60	100	R02
PA 430/5	420	115	4.00-8	6	650	500	7,0/101	5	16,5	82	130	B08
PA 432/5	420	115	4.00-8	8	750	600	7,0/101	5	16,5	82	130	B08
PA 464/5	460	145	5.00-8	8	1140	770	7,0/101	5	16,5	82	130	B08
PA 536/5	536	165	6.00-9	10	1300	1050	7,0/101	5	16,5	110	145	B08

* R = рифленный протектор, B = зигзагообразный протектор, изображение смотрите на странице 198

дополнительные модели с другими крепёжными размерами по запросу

