

Серия: ВТН

Бандажные шины с полиуретановым контактным слоем Blickle Extrathane®

420 - 6000 кг

RoHS



Твёрдость контакт. слоя	92° Shore A
Температурный диапазон	-30° C - +70° C кратковрем. до +90° C
Сопротивление качению	очень хорошо
Малозумность	хорошо
Бережное отнош. к полу	хорошо



Бандажные шины серии ВТН:

Из высококачественного полимеризующегося в результате химической реакции полиуретанового эластомера Blickle Extrathane®, твёрдость 92° Shore A, низкий уровень издаваемых при движении шумов, низкое сопротивление качению, бережное отношение к поверхности пола, очень устойчив к абразивному износу, высокая устойчивость к порезам и их разрастанию, цвет светло-коричневый, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях, очень прочное, основанное на химической связи, соединение со стальным кольцом, для оснований колёс с допуском наружного диаметра h11.
(Описание материала на странице 39)

Прочие характеристики:

Высокая химическая устойчивость к воздействию многих агрессивных веществ (смотрите таблицу на стр. 36-37).
Температурный диапазон: -30° C до +70° C, кратковременно до +90° C.
При температурах окружающей среды выше +40° C грузоподъёмность снижается.

Подробное описание: на странице 59

Бандажные шины	Наружн. диаметр (D) [мм]	Ширина (T2) [мм]	Внутренний диаметр (d) [мм]	Грузоподъёмн. [кг]
ВТН 125x40/75	125	40	75	420
ВТН 125x50/75	125	50	75	550
ВТН 150x50/100	150	50	100	650
ВТН 150x75/100	150	75	100	950
ВТН 150x130/100	150	130	100	1650
ВТН 160x50/100	160	50	100	650
ВТН 180x50/120	180	50	120	750
ВТН 180x75/120	180	75	120	1100
ВТН 180x100/105	180	100	105	1400
ВТН 200x50/140	200	50	140	850
ВТН 200x60/150	200	60	150	1000
ВТН 200x75/100	200	75	100	1100
ВТН 200x80/120	200	80	120	1200
ВТН 200x85/105	200	85	105	1300
ВТН 200x105/120	200	105	120	1600
ВТН 200x130/105	200	130	105	1900
ВТН 230x85/170	230	85	170	1600
ВТН 250x50/190	250	50	190	1000
ВТН 250x60/190	250	60	190	1200
ВТН 250x80/170	250	80	170	1500
ВТН 250x105/170	250	105	170	2100
ВТН 250x130/140	250	130	140	2500
ВТН 254x127/165	254 (10")	127 (5")	165,1 (6,5")	2500
ВТН 260x105/170	260	105	170	2200
ВТН 285x75/220	285	75	220	1700
ВТН 285x100/200	285	100	200	2300
ВТН 285x100/228	285	100	228,6 (9")	2300
ВТН 290x105/185	290	105	185	2300
ВТН 300x90/203	300	90	203	2000
ВТН 343x115/245	343	115	245	3500
ВТН 350x110/270	350	110	270	2900
ВТН 360x120/220	360	120	220	3300
ВТН 405x130/305	405	130	305	3800
ВТН 415x100/305	415	100	305	3000
ВТН 610x150/410	610	150	410	6000

дополнительные модели других размеров смотрите на страницах 478-479

