


Серия: LOD-SPO, BOD-SPO

Большегрузные сдвоенные стальные сварные ролики, с большегрузными колёсами из полиамида

 600 - 1200 кг

 RoHS



Кронштейны: серии LOD/BOD - надёжная стальная сварная конструкция, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, усиленном дополнительно **четырьмя закалёнными вкладышами особой формы**, с лабиринтным уплотнением и смазочным ниппелем, стянут очень стабильным вваренным центральным болтом с застопоренной гайкой. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 68
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77

Колёса: серии SPO - из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, очень прочные, тяжёлой серии, 70° Shore D, цвет натурально-белый. Типы подшипников: подшипник скольжения или два запрессованных шарикоподшипника. Подробное описание: на страницах 300, 301 и 49

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LOD-SPO 80K	BOD-SPO 80K	80	2 x 37	600	шариковые	125	110 x 140 *	75-80 x 105	11	40
LOD-SPO 100K	BOD-SPO 100K	100	2 x 37	800	шариковые	145	110 x 140 *	75-80 x 105	11	45
LOD-SPO 125K	BOD-SPO 125K	125	2 x 40	1200	шариковые	170	110 x 140 *	75-80 x 105	11	50

* фиксированные ролики: длинная сторона крепёжной панели расположена параллельно к оси колеса