

Серия: TPA

Колёса с термопластичным резиновым контактным слоем и пластмассовым основанием

50 - 140 кг



Контактный слой: из термопластичной резины, цвет - серый, не оставляет следов, 85° Shore A.

Основание колеса: из полипропилена, светло-серого цвета, модель "-ELS" (в разделе "Аксессуары") чёрного цвета, на подшипнике скольжения или шариковом подшипнике.

Модели на шариковом подшипнике с диаметром колеса от 50 мм до 125 мм стандартно оснащаются пластмассовыми защитными кожухами.

Подробное описание на странице 30

Колёса

Наименование модели	Диаметр колеса (D), мм	Ширина колеса (T2), мм	Грузо-подъёмн. кг	Тип подшипника	Диаметр отверстия (d), мм	Ширина ступицы (T1), мм
TPA 50/8G	50	19	50	скольжения	8	22
TPA 50/6K-FK	50	19	50	шариковый	6	23
TPA 75/8G	75	25	75	скольжения	8	29,5
TPA 75/6K-FK	75	25	75	шариковый	6	31
TPA 80/12G	80	32	90	скольжения	12	35
TPA 80/8K-FK	80	32	90	шариковый	8	36
TPA 100/8G	100	25	80	скольжения	8	29,5
TPA 101/12G	100	32	100	скольжения	12	35
TPA 101/8K-FK	100	32	100	шариковый	8	36
TPA 126/12G	125	32	110	скольжения	12	35
TPA 126/8K-FK	125	32	110	шариковый	8	36
TPA 150/12G	150	32	130	скольжения	12	36
TPA 150/12K	150	32	130	шариковый	12	33
TPA 200/12K	200	32	140	шариковый	12	33

Аксессуары



	электропроводящая модель, не оставляющая следов	с уплотнением шарикоподшипника
Техническое описание на стр.	30	58
Дополнение к наименованию	-ELS	-KD
Поставляется с колёсами Ø [мм]	50 - 125	50 - 125

