

Серия: LKDB-PUA

## Сдвоенные пластмассовые ролики, колёса с контактным слоем из термопластичного полиуретана

50 - 110 кг

RoHS



2

**Кронштейны:** серии LKDG - из высококачественного прочного на излом полиамида-6, поворотный узел на высококачественном подшипнике скольжения с оцинкованным стальным стержнем с резьбой, цвет чёрный, RAL 9005.  
Обзорная информация о кронштейнах: на странице 64

**Колёса:** серии PUA - контактный слой: из высококачественного термопластичного полиуретана, 92° Shore A, низкий уровень издаваемых при движении шумов, низкое сопротивление качению и развороту, бережное отношение к поверхности пола, очень устойчив к абразивному износу, цвет чёрный, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях.  
Основание колеса: из высококачественного прочного на излом полиамида-6, цвет чёрный, RAL 9005.  
Тип подшипника: подшипник скольжения.

Температурный диапазон: -30° С до +70° С, временно до +80° С. При температурах окружающей среды выше +35° С грузоподъёмность снижается.



Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором „Radstop“	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Общая ширина ролика [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота включая шестигранник [мм]	Стержень с резьбой [мм]	Смещение [мм]
LKDB-PUA 50G *	LKDB-PUA 50G-RA *	50	2 x 12	52	50	скольжения	61	M8 x 15	20
LKDB-PUA 75G *	LKDB-PUA 75G-RA *	75	2 x 15	56	75	скольжения	86	M10 x 15	24
LKDB-PUA 100G	LKDB-PUA 100G-RA	100	2 x 19	65	110	скольжения	120	M12 x 20	33

\* ролики не имеют официального допуска для установки на офисные стулья.

### Аксессуары



	изображение LKDB-PUA 50G-RA	электропроводящая модель, цвет чёрный, не оставл. следов, 98° Shore A	нержавеющая модель	с оцинкованным стальным стержнем Ø 11x19,5 мм	с оцинкованной стальной крепёжной панелью 38x38 мм 25x25/27x27 мм **	с оцинкованной стальной крепёжной панелью 60x60 мм 38x38/46x46 мм ***	другого цвета
Техническое описание на стр.		36		75	74	74	
Дополнение к наименованию		-ELS		-ES	-P20	-P23	
В наличии для		всех моделей	по запросу	Ø колеса 50 - 75 мм	Ø колеса 50 мм	Ø колеса 75 - 100 мм	по запросу

\*\* общая высота +5 мм

\*\*\* общая высота при Ø колеса 75-100 мм: +2 мм