


Серия: LEXR-POEV

Ролики из нержавеющей стали с центральным крепёжным отверстием, колесо с эластичной резиновой шиной "Blickle EasyRoll"

140 - 300 кг

RoHS



Blickle
EasyRoll

Кронштейны: серии LEXR - изготовлены методом штамповки из высококачественной нержавеющей хромоникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304), поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим долговечность и лёгкость вращения, защита шариков осуществляется опорной панелью и опорной шайбой особой формы. Все детали, включая элементы оси колеса, коррозионностойкие. Ось колеса на болту. Поверхность кронштейнов обработана вибрационным шлифованием. Обзорная информация о кронштейнах: на странице 70 Фиксирующая система "stop-fix": на странице 80

Колёса: серии POEV - шина: цельнолитая, из высококачественной эластичной резины легкоходного типа "Blickle EasyRoll", 65° Shore A, цвет чёрный. Основание колеса: из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, цвет чёрный. Типы подшипников: подшипник скольжения, роликподшипник из нержавеющей стали, два запрессованных, уплотнённых шарикоподшипника или один заформованный центрально, уплотнённый шарикоподшипник (С). Все модели на шарикоподшипниках - стандартно с дополнительным уплотнением подшипника. Подробное описание: на страницах 164 и 44



Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина шины [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр панели [мм]	Диаметр отверстия [мм]	Смещение [мм]
LEXR-POEV 80G-SG	LEXR-POEV 80G-FI-SG	80	32	140	скольжения	102	70	13	38
LEXR-POEV 80XR-SG	LEXR-POEV 80XR-FI-SG	80	32	140	роликовый	102	70	13	38
LEXR-POEV 80KD-SG	LEXR-POEV 80KD-FI-SG	80	32	140	шариковый (С)	102	70	13	38
LEXR-POEV 100G-SG	LEXR-POEV 100G-FI-SG	100	38	150	скольжения	125	70	13	36
LEXR-POEV 100XR-SG	LEXR-POEV 100XR-FI-SG	100	38	150	роликовый	125	70	13	36
LEXR-POEV 100KD-SG	LEXR-POEV 100KD-FI-SG	100	38	150	шариковый (С)	125	70	13	36
LEXR-POEV 125G-SG	LEXR-POEV 125G-FI-SG	125	40	150	скольжения	150	70	13	40
LEXR-POEV 125XR-SG	LEXR-POEV 125XR-FI-SG	125	40	150	роликовый	150	70	13	40
LEXR-POEV 125KD-SG	LEXR-POEV 125KD-FI-SG	125	40	150	шариковый (С)	150	70	13	40
LEXR-POEV 160XR-SG	LEXR-POEV 160XR-FI-SG	160	50	300	роликовый	195	88	13	54
LEXR-POEV 160KD-SG	LEXR-POEV 160KD-FI-SG	160	50	300	шариковые	195	88	13	54
LEXR-POEV 200XR-SG	LEXR-POEV 200XR-FI-SG	200	50	300	роликовый	235	88	13	54
LEXR-POEV 200KD-SG	LEXR-POEV 200KD-FI-SG	200	50	300	шариковые	235	88	13	54

Аксессуары



	электропроводящая модель с чёрной шиной	с пластмассовой защитой стопы	с шарикоподшип. из нерж. стали и пластмассов. крышками
Техническое описание на стр.	36, 38	84	61
Дополнение к наименованию	-EL	-FP	-ХКА
В наличии для	мод. на шарикоподш. по запросу	Ø колеса 125 мм по запросу	Ø колеса 160 - 200 мм