

Серия: L-PP, B-PP

Поворотные и фиксированные ролики из листовой стали

 120 - 400 кг




Кронштейны: серии L/B - детали изготовлены прессованием из листовой стали. Усиленный поворотный узел (кронштейн поворотных роликов) с двухрядным шарикоподшипником спрессован специальным динамическим методом фирмы Blickle, обеспечивающим минимальный люфт и высокую износоустойчивость. В моделях с диаметром колеса 150 мм и 200 мм используется массивная заклёпка, поворотный узел снабжён уплотнением, ось колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и подвергнута пассивации. Чертежи крепёжных панелей на странице 71. Подробное описание на страницах 62 и 76.

Колёса: серии PP - из полипропилена, цвет - чёрный, устойчивы к ударным нагрузкам, коррозионно-устойчивы, на подшипнике скольжения или роликовом подшипнике. Подробное описание на страницах 255 и 46.

Пов. ролики	Фикс. ролики	Пов. ролики с тормозом "stop-fix"	Диаметр колеса мм	Ширина колеса мм	Грузо-подъёмн. кг	Тип подшипника	Высота мм	Размер панели мм	Расстояние отверстий мм	Диаметр отверстий мм	Смещение пов. ролика мм
Наименование модели	Наименование модели	Наименование модели									
L-PP 80G	B-PP 80G	L-PP 80G-FI	80	33	120	скольжения	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PP 80R	B-PP 80R	L-PP 80R-FI	80	33	120	роликовый	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PP 100G	B-PP 100G	L-PP 100G-FI	100	37	160	скольжения	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-PP 100R	B-PP 100R	L-PP 100R-FI	100	37	160	роликовый	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-PP 125G	B-PP 125G	L-PP 125G-FI	125	40	200	скольжения	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-PP 125R	B-PP 125R	L-PP 125R-FI	125	40	200	роликовый	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-PP 150G	B-PP 150G	L-PP 150G-FI	150	50	300	скольжения	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-PP 150R	B-PP 150R	L-PP 150R-FI	150	50	300	роликовый	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-PP 200G	B-PP 200G	L-PP 200G-FI	200	50	400	скольжения	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-PP 200R	B-PP 200R	L-PP 200R-FI	200	50	400	роликовый	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65

13



Дополнительная информация в интернете: www.blickle.com



Аксессуары

	с оцинкованными защитн. кожухами из листовой стали	с тормозной системой "stop-top"	фиксатор напр. движения (отдельно)* 1 x 360°	фиксатор напр. движения (отдельно)* 1 x 360°
Техническое описание на стр.	79	77	78	78
Дополнение к наименованию	-FA	-ST	RI-03.01	RI-05.03
Поставляется с колёсами Ø, мм	все	все	100 + 125	150 + 200

* только для роликов без тормозных систем